



AEROSEPT

Une gamme complète d'appareils pour la stérilisation pour voie aérienne

- Monocoque en polyester armé inaltérable
- Fonctionnement automatique séquentiel
- aspiration automatique du produit désinfectant par pompe péristaltique
- production d'air comprimé et alimentation de la buse
- mise en marche de la ventilation
- production simultanée de l'aérosol au niveau de la buse (taille des particules < 0,3 micron), concentration 8 ml/m³
- diffusion de l'aérosol et homogénéisation par ventilateur
- arrêt automatique en fin du programme
- Conversion automatique en temps d'aérosolisation
- Temporisation automatique de 1 minute avant diffusion du produit de l'aérosol
- Compresseur étanche à piston
- Pare-chocs de protection

AEROSEPT 250

- Volume maximum à traiter : 500 m³
- Débit moyen : 1 lt/h
- ventilateur étanche ne demandant aucun graissage : 360 m³/h
- Programmateur gradué en m³ (cubage du local) avec affichage digital
- **Nettoyage automatique** de l'orifice de diffusion par un pointeau après chaque fin de cycle
- Appareil sur 4 roulettes pivotantes dont deux avec freins
- Dimensions 800H x 395L x 520P mm , poids à vide 28 kg
- Alimentation 220 V – 50 Hz,
- puissance 430 VA

AEROSEPT 100

- Volume maximum à traiter : 230 m³
- Débit moyen : 984 ml/h
- ventilateur étanche ne demandant aucun graissage : 250 m³/h
- Programmateur gradué en m³ (cubage du local)
- **Nettoyage manuel de l'orifice** de diffusion à l'aide d'une aiguille avant chaque mise en service
- Appareil sur 3 roulettes pivotantes dont deux avec freins
- Dimensions 760H x 430L x 690P mm , poids à vide 27 kg
- Alimentation 220 V – 50 Hz





AEROSEPT

Hospital model with stand and adjustable tray
 Moveable stand on antistatic wheels (*two with brakes*)

Frame in polyester , with support for bottle

All function are fully automated:

- automatic aspiration of disinfecting product , by peristaltic pump
- compressed air production
- start ventilation
- aerosol production , particle size < 0,3 micron , concentration 8 ml/m³
- aerosol diffusion and fan homogenisation
- automatic stop at end program

Graduated programmable volume , in m³ , with digital display

Automatic conversion in aerosol times
 Automatic timer of 1 minute before aerosol diffusion

Water-proof compressor, maintenance free

Available in two models :

AEROSEPT 250

Moveable stand on four wheels

Adjustable timer up to 99 minutes

Max air volume : 500 m³

Average flow : 1 lt/h

Fan volume: 360 m³/h

Power supply 220 V – 50 Hz,
 consumption 600 VA

Automatic cleaning of introduction orifice after each cycle

Dimensions 800H x 395L x 520P mm
 weight 28 kg



AEROSEPT 100

Moveable stand on three wheels

Max air volume : 230 m³

Average flow : 1 lt/h

Fan volume : 250m³/h

Manual cleaning of introduction orifice

Volume maximum à traiter : 230 m³

Dimensions 760H x 430L x 690P mm

Weight 27 kg

Power supply 220 V / 50 Hz

Consumption 430W