



LAVABOS ASEPTIQUES MÉCANIQUES et ÉLECTRONIQUES

- Coque en résine polyester gris facilement nettoyable, avec bord intégré
 - Modèles à un , deux et trois postes d'eau
 - **Trois différentes possibilités de commande :**
 - **S** – à commandes fémorales mécanique pour distribution d'eau et à coude pour le savon
 - **SG** - à commandes fémorales électriques pour distribution temporisée d'eau et de savon
 - **SD** - à à détection d'approche pour distribution temporisée d'eau et de savon
 - Disponibles en deux gammes :
 - **À commandes mécaniques :**
 - **S.1 – S.2** avec pré-filtration et filtration d'eau par filtre autoclavable 0,2 micron
 - **S1.UV – S2.UV** avec pré-filtration , lampe de stérilisation UV
 - **A commandes électronique**
 - avec pré-filtration et filtration d'eau par filtre autoclavable 0,2 micron
SG1.F - SG2.F - SG3 .F fémorales / **SD1.F - SD2.F - SD3 .F** à détection
 - avec pré-filtration et lampe de stérilisation U.V.
SG1.UV - SG2.UV - SG3.UV fémorales / **SD1.UV - SD2.UV - SD3.UV** à détection
 - Préfiltre : seuil de rétention 0,8 micron
 - Filtre autoclavable jusqu'à 50 fois / lampe U.V. à 2537 A
 - Compteur horaire pour vérifier l'état de la lampe U.V. et des filtres
 - Bocal de savon facilement accessible, capacité 1 lt
 - pompe péristaltique facilitant l'écoulement de tous types de solutions
 - Coupleur d'adaptation rapide, facilement démontable, nettoyable et autoclavable
 - Débit horaire par col de cygne 60lt/h
 - **Dimensions intérieures :**
 - **un poste** en cm: 96 x 61 x 35 (profondeur du bac) - poids de l'appareil 34 kg
 - **deux postes** en cm: 157 x 61 x 35 (profondeur du bac) - poids de l'appareil 51 kg
 - **trois postes** en cm: 195 x 61 x 35 (profondeur du bac) - poids de l'appareil 68 kg
 - Alimentation électrique 220 V - 50 Hz , consommation 30/60/90 W
 - Alimentation hydraulique : 3 bars, raccordement eau chaude/froide 1/2 "
 - Possibilité de fonctionnement avec seulement eau froide ou avec eau chaude (*ou encore avec les deux à travers un mélangeur mécanique ou thermostatique à prévoir en supplément*)
- En option : bac en acier inoxydable



Distributed by :



ESSE 3 Via Garibaldi 30
14022Castelnuovo D.B. (AT)
tel +39 011 99 27 706
fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web : www.4ci.com





LAVABOS ASEPTIQUES MÉCANIQUES et ELECTRONIQUE

- Coque en résine polyester facilement nettoyable, avec bord intégré
- Modèles à un , deux et trois postes d'eau
- détendeur avec manomètre de contrôle
- Stérilisation d'eau par filtration et pré-filtration :
 - Filtre autoclavable 0,2 micron (*autoclavable jusqu'à 50 fois*)
 - Préfiltre : seuil de rétention 0,5 micron
- Disponibles en deux versions :
 - mécaniques : avec commandes latérales au genou pour distribution d'eau distributeur de savon à commande à coude
 - électronique à détection I.R. : pour distribution d'eau et du savon
- Bocal de savon facilement accessible, capacité 1 lt, avec pompe péristaltique facilitant l'écoulement de tous types de solutions
- Coupleur d'adaptation rapide, facilement démontable, nettoyable et autoclavable
- Dimensions intérieures en cm:
 - Un poste : 96 x 59 x 40 (profondeur du bac) , poids de l'appareil 27 kg
 - Deux postes : 140 x 59 x 40 (profondeur du bac) , poids de l'appareil 47 kg
 - Trois postes : 200 x 59 x 40 (profondeur du bac) , poids de l'appareil 60 kg
- Alimentation hydraulique : 3 bars, raccordement eau chaude/froide 1/2 "
- Alimentation électrique 220 V , consommation 30 / 60 et 90 W
- Possibilité de fonctionnement avec seulement eau froide ou avec eau chaude (*ou avec les deux à travers un mélangeur mécanique ou thermostatique à prévoir en supplément*)
- Fourni avec siphon, diamètre de vidange 42 mm, et tous les accessoires

Distributed by :



ESSE 3 Via Garibaldi 30
14022Castelnuovo D.B. (AT)
tel +39 011 99 27 706
fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web : www.4ci.com

